

●標準型 (D型)

機種	単位	60/10D	80/10D	80/20D	100/20D	100/30D	120/10D	120/20D	120/30D	120/40D
最高使用圧力	MPa	0.50								
内容積	m ³	0.28	0.61	1.09	1.73	2.49	1.46	2.54	3.63	4.71
総消費電力	kW[50/60Hz]	3.3/3.4	5.3	7.5/7.7	8.2	10.2	7.1	10.2	15.2	22.7
蒸気使用量	kg/バッチ	16	32	61	91	133	73	139	207	274
必要ボイラ設備	kg/h	150	300	500	1000	1500	750	1500	2000	2500
コンプレッサー	kW	3.7	5.5	2.2	3.7	3.7	3.7	3.7	5.5	7.5
エアータンク	m ³	—	—	1	1	1	1	1	2	2
台車数	車	1	1	2	2	3	1	2	3	4
1車当り実内容積寸法	WXLXHmm	420×740×340	490×940×490		620×940×640		820×940×800			
1車当り積載段数	段	12	18		23		29			
1車当りパウチ収容個数	個/車	144	270		483		870			
パウチ収容個数	個/バッチ	144	270	540	966	1449	870	1740	2610	3480

※パウチサイズ130×170×20mmで算出

●節水型 (C型)

機種	単位	80/20C	100/20C	100/30C	120/10C	120/20C	120/30C	120/40C
最高使用圧力	MPa	0.50						
内容積	m ³	1.09	1.73	2.49	1.46	2.54	3.63	4.71
クーリングタワー	冷却トン	20	40	50	20	50	80	100
総消費電力	kW[50/60Hz]	9.4/9.6	11.2	13.2	9.0	13.9/13.2	21.1	28.6
蒸気使用量	kg/バッチ	61	91	133	73	139	207	274
必要ボイラ設備	kg/h	500	1000	1500	750	1500	2000	2500
コンプレッサー	kW	2.2	3.7	3.7	3.7	3.7	5.5	7.5
エアータンク	m ³	1	1	1	1	1	2	2
台車数	車	2	2	3	1	2	3	4
1車当り実内容積寸法	WXLXHmm	490×940×490	620×940×640		820×940×800			
1車当り積載段数	段	18	23		29			
1車当りパウチ収容個数	個/車	270	483		870			
パウチ収容個数	個/バッチ	540	966	1449	870	1740	2610	3480

※パウチサイズ130×170×20mmで算出